KM2110

2-羟乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate

CAS No：52628-03-2 · EINECS No. 258-053-2

产品简介

2-羟乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯作为自由基固化体系的附着力促进剂，对玻璃、金属、石材、陶瓷等无机材料有着良好的粘接、附着性能。

性能特点

低色度，极低气味
表面附着力及粘接强度良好
添加量少，性价比高
一定的耐水性能

技术规格

外观: 清澈透明
色相(Hazen): 30max.
酸值(mgKOH/g): 265 ~ 315
游离酸(wt%): 3.00max.
粘度(mPa·s): 700 ~ 1400
密度(g/ml): 1.240 ~ 1.350
水含量(wt%): 0.1max.
阻聚剂(MEHQ ppm): 300 ~ 500

典型应用

各种光固化体系（UV）应用的附着力促进剂；
阻燃剂合成；
聚羧酸减水剂合成

包装、储存与使用

25KG/桶、200KG/桶（材质：HDPE不透光塑料桶）
本品为酸性物质，避免与胺类或碱性物质配伍使用
使用时避免接触皮肤、眼睛和衣物，操作时请戴防护手套并注意其他劳动安全保护
遇水、受潮易失效，于阴凉、干燥通风处保存；

保质期	12 个月

声明：本产品可靠性与其用途相关，由于在应用过程中本产品将与其他材料一起使用，故本公司不能提供任何担保。