KM2130

烷基丙烯酸酯磷酸酯
Alkyl acrylate phosphate

产品简介

KM2130烷基丙烯酸酯磷酸酯，应用于自由基聚合体系。对玻璃、金属、石材等表现出优异的附着性能和耐水性能。

性能特点

* 低色度，低气味
* 显著提高材料的表面附着力及粘接强度
* 在低温下，性能良好，柔韧性好
* 较好的耐水性能
* 配方稳定性良好

技术规格

* 外观: 清澈透明
* 色相(Hazen): 80max.
* 酸值(mgKOH/g): 190 ~ 250
* 游离酸(wt%): 2.00max.
* 粘度(mPa·s): 600 ~ 1200
* 密度(g/ml): 1.150 ~ 1.200
* 水含量(wt%): 0.1max.
* 阻聚剂(MEHQ ppm): 250 ~ 500

典型应用

* UV光固化涂料、光固化油墨、光固化阻焊油墨
* UV 真空电镀等各种光固化应用的附着力促进剂;
* 玻璃涂料、金属涂料、木器涂料附着力促进剂;

包装、储存与使用

25KG/桶、200KG/桶（材质：HDPE不透光塑料桶）
本品为酸性物质，避免与胺类或碱性物质配伍使用
使用时避免接触皮肤、眼睛和衣物，操作时请戴防护手套并注意其他劳动安全保护
遇水、受潮易失效，于阴凉、干燥通风处保存;

保质期	12 个月

声明：本产品可靠性与其用途相关，由于在应用过程中本产品将与其他材料一起使用，故本公司不能提供任何担保。