KM2140

烷基丙烯酸酯磷酸酯
Alkyl acrylate phosphate

产品简介

KM2140是一款结构特殊的烷基丙烯酸酯磷酸酯，其柔韧性、附着力、耐水、耐溶剂性等综合性能好，目前在甲油胶、皮革涂料等领域表现出优异的性能。

性能特点

* 附着、粘接性能优异，剥离强度高
* 颜料填料润湿性好、韧性优良
* 油溶性好、配方稳定性强
* 耐水性能良好

技术规格

* 外观: 清澈透明
* 色相(Hazen): 150max.
* 酸值(mgKOH/g): 120 ~ 145
* 游离酸(wt%): 2.00max.
* 粘度(mPa·s): 2100 ~ 2900
* 密度(g/ml): 1.140 ~ 1.250
* 水含量(wt%): 0.1max.
* 阻聚剂(MEHQ ppm): 300 ~ 500

典型应用

* 对金属、玻璃、陶瓷、混凝土等基材具有优异的附着能力
* UV涂料、油墨、胶黏剂
* 用于沥青改性，在酸碱性石料表面呈现优异的耐水和附着性能。
* 甲油胶、复合材料、高分子材料

包装、储存与使用

25KG/桶、200KG/桶（材质：HDPE不透光塑料桶）
本品为酸性物质，避免与胺类或碱性物质配伍使用
使用时避免接触皮肤、眼睛和衣物，操作时请戴防护手套并注意其他劳动安全保护
遇水、受潮易失效，于阴凉、干燥通风处保存；

保质期	12 个月

声明：本产品可靠性与其用途相关，由于在应用过程中本产品将与其他材料一起使用，故本公司不能提供任何担保。